

Parâmetros Técnicos	Unidades	20 Litros cor Inox e Branco Exaustão Forçada Digital	
		Modelos	
		RB3AP20PVNTIKI RB3AP20PVNTIK	RB3AP20PVPTIKI RB3AP20PVPTIK
Tipos de gás		Natural	GLP
Dimensões (A x L x P)	mm	575 x 355 x 165	575 x 355 x 165
Peso Líquido	kg	10,6	10,6
Peso Bruto	kg	12,25	12,25
Capacidade ΔT = 20 °C	l/min	20	20
Potência Nominal nas condições padrão (15 °C e 101,33 kPa)	kcal/h kW	28552 33,2	28552 33,2
Rendimento	%	84	84
Classificação Inmetro		A	A
Consumo Máximo	m ³ /h kg/h	3,00 -	- 2,41
Pressão de gás (dinâmica)	mm.c.a	200	280
Pressão de gás máxima	mm.c.a	250	350
Pressão Mínima de Água para Acionamento (dinâmica)	m.c.a	2	2
Pressão Ideal de Água para Funcionamento (dinâmica)	m.c.a	20	20
Pressão Máxima de Água	m.c.a	100	100
Vazão de Água Mínima para Acionamento	l/min	3	3
Temperatura máxima de água na entrada	°C	60	60
Alimentação Elétrica (AC)	V	127-220	127-220
Frequência	Hz	60	60
Consumo elétrico máximo	Wh	39	39
Tempo de Acionamento da Válvula de Segurança para Acendimento	s	Aprox. 4	Aprox. 4
Diâmetro da Chaminé	mm	60	60
Comprimento Nominal da Chaminé com 1 curva de 90 ° **	m	2	2
Comprimento Máximo da Chaminé com 1 curva de 90 ° **	m	4	4
Conexão de Gás, Água Fria e Quente	pol (ISO 228)	G 1/2" Macho	G 1/2" Macho

NOTA: ** Para cada curva de 90 ° excedente, deve-se descontar 0,80 m no comprimento máximo da chaminé.

Rheem do Brasil

Av. Queiroz Filho, 1700, Torre A - 7º. Andar
Conj. 707 - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP

F. 11 3025.0707 / 0800 719 9201

rheem.com.br

f /rheembrasil

@rheembrasil

in rheem brasil



LANÇAMENTO

**20 LITROS
DIGITAL INOX
E BRANCO**

A ESCOLHA PARA
QUEM QUER SEMPRE

a melhor



O novo grau de conforto®

AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS DE PASSAGEM

20 LITROS INOX E BRANCO



ATENDE

DUCHAS + TORNEIRA
8 litros/min. 4 litros/min.

OU

+CONFORTO

DUCHAS**
10 litros/min.



DISPLAY TOUCH



SISTEMAS DE SEGURANÇA



FUNÇÃO SOLAR

BIVOLT AUTOMÁTICO



** Considerando Delta T: 20 °C *A somatória de vazão dos pontos deve ser igual à capacidade do aquecedor *** Os flexíveis não estão inclusos no produto, imagem ilustrativa.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



Chama modulante: Ajusta automaticamente a potência de acordo com a temperatura selecionada no display;



Sensor adicional: Sensor na entrada de água fria, que garante uma resposta mais rápida na modulação, atingindo a temperatura programada;



Economia, segurança e conveniência: Bivolt automático que evita queima de componentes e, ainda, suporta oscilações da rede sem impactar o usuário;



Trocador de calor: Cobre de alta qualidade que garante maior durabilidade e segurança;



Ajuste inverno/verão: Ajuste o fluxo de água conforme a demanda e estação do ano;



8 sistemas de segurança: Garantia e tranquilidade contra superaquecimento, falta de presença de chama e anomalias na exaustão de gases;



Falta de energia: Equipamento com sistema "restart" - em caso de queda de energia, o sistema é religado automaticamente na programação anterior;



Paloma Group: Tecnologia Japonesa - mais de 100 anos de experiência em aquecimento de água.

Compartilhe nas redes sociais com **@rheembrasil**



FAÇA A INSTALAÇÃO DOS AQUECEDORES RHEEM EM UMA DE NOSSAS LOJAS CREDENCIADAS.

ENCONTRE UMA PERTO DE VOCÊ EM NOSSO SITE: rheem.com.br/assistencia-tecnica/