



Aquecedor a Gás - E15 FF (Fluxo Balanceado - Tipo C)

**Rinnai**




# LANÇAMENTO! Aquecedor E15 FF

## e15FF

**Fluxo Balanceado  
Tipo C12**

**Trocador de Calor  
em Cobre Brasado**

**Controle Digital**



**Duto de exaustão e admissão concêntrico**  
Dutos e terminal em aço inoxidável  
- vendidos separadamente



**Fluxo Balanceado**  
Com variação de rotação automática  
e controle de segurança de obstruções.  
Mais segurança na admissão e  
na exaustão de gases.



**Sistemas de Segurança Integrados**  
Sensores contra superaquecimento,  
sensor de chama, bloqueio automático  
da alimentação de gás.



**3**  
Anos de  
Garantia

**86%** Rendimento  
Classificação A

Vazão de  
**15 litros**

Chama **Modulante**

Modelo	REU-E150FFHBN	REU-E150FFHBL
Tipo de Gás	GN	GLP
Pressão de gás na entrada	200 mm.c.a	280 mm.c.a
Vazão aproximada de água (com misturador)	15 l/min	
Rendimento	86%	
Consumo Máximo de Gás	2,20 m³/h	1,77 Kg/h
Consumo Elétrico em Stand-by	2 W	
Consumo Elétrico Máximo	22 W	
Dimensões	A: 590 x L: 350 x P: 150 mm	
Peso (Líquido / Bruto)	10,0/11,5Kg	
Potência	24,4 kW / 21.000 kcal/h	
Tensão Elétrica (AC)	Bivolt (Automático)	
Diâmetro Chaminé	Exaustão Ø 60 mm / Admissão Ø100mm	
Configurações da Chaminé	2m de extensão máxima, com até 1 curva de 90°	
Conexões	Entrada/ Saída de água	G 1/2
	Entrada de gás	G 1/2



Conheça a linha completa de aquecedores e outros produtos



# Rinnai

**Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.**

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200  
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP - 08770-041

[www.rinnai.com.br](http://www.rinnai.com.br)